

# Installasjonsveiledning

**PrimaCover Absorb**

Artikkelnr:

900037, 900038

**Bruksområde**

- ◆ For å tildekke harde overflater ved arbeid innendørs, beskytter overflaten mot mekanisk skade og fuktighet.
- ◆ For gulv og trapp.
- ◆ Ikke egnet for porøse overflater.
- ◆ Ikke egnet for våte eller nylagte gulv. Fare for vannlogging og tilhørende negative endringer på gulvet.

**Installasjonsveiledning**

- ◆ Overflaten må være ren, tørr, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ◆ Slå av gulvvarme før bruk.
- ◆ Legg filten på gulvet med den selvklebende siden ned, uten bretter og trykk godt ned.
- ◆ Tilpass filten med en passende kniv.
- ◆ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ◆ Når du legger flere filtlengder ved siden av hverandre, la dem overlape med ca 10 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.

**Spesielle forhold ved legging i trapper**

- ◆ Legg ut filten på det øverste trinnet (ca. 50cm) og fest begynnelsen på filten med tape til gulvet.
- ◆ Legg filten trinn for trinn fra topp til bunn langs trappen, og press filten på hvert trinn, uten bretter.
- ◆ Ingen bevegelige biter av filt i trapp, med unntak av spiraltrapper.
- ◆ Legg filten på det nederste trinnet langt nok inn i rommet og fest det.
- ◆ Kontroller regelmessig klebeegenskapene i filten til overflaten.
- ◆ Kontroller overflaten på filten regelmessig og rengjør om nødvendig.
- ◆ Hvis filten er skadet, fjern det og legg ned et nytt, dette er den eneste måten å sikre pålitelig beskyttelse av overflaten.

**Gjenbrukbarhet**

- ◆ Fjern urenheter fra den tørre filten før opprulling.
- ◆ Brett filten med den klebende siden til hverandre, og rull den deretter sammen.
- ◆ Før gjenbruk, sjekk undersiden for smuss og fjern om nødvendig.

**Merknad**

- ◆ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ◆ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ◆ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ◆ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ◆ 3 måneder etter montering, bør filten fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte filten fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

**Avfallshåndtering**

Filten kan deponeres på søppelfyllinger etter bruk, med tørkede maling- eller pussrester, i samsvar med offisielle forskrifter.