

Installasjonsveiledning

PrimaCover Hardfloor

Artikkelnr:

900090

Bruksområde

- ♦ For å tildekke harde overflater ved arbeid innendørs, beskytter overflaten mot mekanisk skade og fuktighet.
- ♦ For gulv og trapp.
- ♦ Ikke egnet for porøse overflater.
- ♦ Ikke egnet for våte eller nylagte gulv. Fare for vannlogging og tilhørende negative endringer på gulvet.

Installasjonsveiledning

- ♦ Overflaten må være ren, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ♦ Slå av gulvvarme før bruk.
- ♦ Folien må påføres uten bretter og uten for stor spenning
- ♦ Tilpass folien med en passende kniv.
- ♦ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ♦ Når du legger flere filtlenheter ved siden av hverandre, la dem overlape med ca 10 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.

Merknad

- ♦ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ♦ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ♦ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ♦ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ♦ 4 uker etter montering, bør filten fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte folie fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

Avfallshåndtering

Folien kan deponeres på søppelfyllinger etter bruk, med tørkede maling- eller pussrester, i samsvar med offisielle forskrifter.

