

Installasjonsveiledning

PrimaCover Protection Board

Artikkelnr:

900092, 900633

**Bruksområde**

- ◆ For å tildekke harde overflater ved arbeid innendørs, beskytter overflaten mot mekanisk skade og fuktighet.
- ◆ Ikke egnet for porøse overflater.
- ◆ Ikke egnet for våte eller nylagte gulv. Fare for vannlogging og tilhørende negative endringer på gulvet.

Installasjonsveiledning

- ◆ Overflaten må være ren, tørr, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ◆ Slå av gulvvarme før bruk.
- ◆ Legg pappen på gulvet og fest kanter og hjørner med passende tape.
- ◆ Tilpass pappen med en passende kniv.
- ◆ Kontroller overflaten på platene regelmessig og rengjør om nødvendig.
- ◆ Hvis pappen er skadet, fjern den og legg ut en ny, dette er den eneste måten å sikre pålitelig beskyttelse av overflaten.
- ◆ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ◆ Når du legger flere filtengder ved siden av hverandre, la dem overlappe med ca 10 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.

Gjenbrukbarhet

- ◆ Fjern urenheter fra den tørre pappen før den rulles sammen.
- ◆ Før gjenbruk, sjekk undersiden for smuss og fjern om nødvendig.

Merknad

- ◆ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ◆ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ◆ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ◆ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ◆ 3 måneder etter montering, bør filten fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte filten fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

Avfallshåndtering

Kan kastes etter bruk med tørkede malings- og pussrester på søppelfyllinger i henhold til myndighetenes krav.