

PRIMACOVER®

ADEMEND VERBINDINGSTAPE VOOR AFDEKMATERIALEN



↪
Voor zichtbeton,
natuursteen,
gietvloeren en meer

PrimaCover Airtape

ademend verbindingstape

PRIMACOVER®

Airtape

Voor afdekmaterialen op gevoelige ondergronden.

PrimaCover Airtape is speciaal ontworpen voor het veilig verbinden van dampopen en ademende afdekmaterialen (zoals PrimaCover Active, Ram Board en PrimaCover Defend). Dankzij de ademende microdot-lijm laag kan de ondergrond zonder problemen uitdampen en/of uitharden terwijl de afdekmaterialen veilig op hun plaats blijven.

Eigenschappen:

- ✓ Drager: ademend PP non woven
- ✓ Lijm laag: synthetisch rubber
- ✓ Waterdoorlatendheid: 10l/m²/min
- ✓ Luchtdoorlatendheid: 750l/m²/min
- ✓ Treksterkte: 70N/25mm
- ✓ Temperatuurbestendigheid: min. -20°C / max. +80°C
- ✓ Unieke microdot-lijm laag
- ✓ Afmetingen: 50 mm x 33 m

Belangrijk: PrimaCover Airtape altijd op het afdek materiaal aanbrengen en niet direct op de ondergrond om lijmresten en beschadigingen te voorkomen.

