

Installationsanvisning

PrimaCover Carpet

Artikelnr:

900087, 900089

Användningsområde

- ◆ För täckning av plana mattor vid arbete inomhus, skyddar underlaget mot mekaniska skador och fukt.
- ◆ För golv och trappor.
- ◆ Inte lämplig för porösa ytor.
- ◆ Inte lämplig för våta eller nylagda golv. Risk för vattenmättnad och därmed sammanhängande negativa förändringar i golvet.

Installationsanvisning

- ◆ Underlag ska vara rent, trycktåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Stäng av golvvärme före användning.
- ◆ Lägg skyddsfolien utan veck och utan överdriven spänning i folien.
- ◆ Skär skyddsfolien till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Lägg inte över kablar, utstickande föremål eller andra ojämnheter, fallrisk!
- ◆ Vid läggning av flera skyddsfolienlängder bredvid varandra, låt dem överlappa varandra med ca 10 cm, tryck till ordentligt och säkra ev. med lämplig tejp.

Anmärkningar

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!
- ◆ 4 veckor efter läggning ska skyddsfolien tas bort från ytan. Det rekommenderas att skydda skyddsfolien från höga temperaturer och starkt direkt solljus, eftersom detta kan påverka de tekniska egenskaperna.

Avfallshantering

Skyddsfolien kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.

