

# Installationsanvisning

**PrimaCover Evapo**

Artikelnr:

900039, 900040

**Användningsområde**

- ◆ För täckning av nylagda och/eller behandlade keramiska plattor eller trägolv, skyddar underlaget mot mekaniska skador och fukt.
- ◆ För golv och trappor.

**Installationsanvisning**

- ◆ Underlag ska vara rent, trycktåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Stäng av golvvärme före användning.
- ◆ Lägg fiberduk på golvet med den självhäftande sidan nedåt, utan veck och tryck till ordentligt.
- ◆ Skär fiberduk till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Lägg inte över kablar, utstickande föremål eller andra ojämnheter, fallrisk!
- ◆ Vid läggning av flera fiberduklängder bredvid varandra, låt dem överlappa varandra med ca 10 cm, tryck till ordentligt och säkra ev. med lämplig tejp.

**Speciella villkor vid läggning i trappor**

- ◆ Lägg ut fiberduk på det översta trappsteget (ca 50 cm) och fäst början av filten mot golvet med tejp.
- ◆ Lägg fiberduk steg för steg uppifrån och ner längs trappan och tryck till filten på varje trappsteg, utan veck.
- ◆ Inga rörliga fiberdukbitar i trappor, med undantag för spiraltrappor.
- ◆ Placera fiberduk på det nedersta trappsteget tillräckligt långt in i rummet och säkra den.
- ◆ Kontrollera regelbundet fiberduk vidhäftningsförmåga mot underlaget.
- ◆ Kontrollera regelbundet fiberduk yta och rengör vid behov.
- ◆ Om fiberduk är skadad, ta bort den och lägg på en ny, det är det enda sättet att säkerställa ett tillförlitligt skydd av ytan.

**Återanvändbarhet**

- ◆ Avlägsna orenheter från den torra fiberduk innan den rullas upp.
- ◆ Vik fiberduk med den självhäftande sidan mot varandra och rulla sedan upp den.
- ◆ Före återanvändning, kontrollera undersidan för smuts och avlägsna vid behov.

**Anmärkningar**

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!
- ◆ 3 månader efter installationen bör fiberduk tas bort från ytan. Det rekommenderas att fiberduk skyddas från höga temperaturer och starkt direkt solljus, eftersom detta kan påverka dess tekniska egenskaper.

**Avfallshantering**

Fiberduk kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.

