

Installationsanvisning

PrimaCover Standard

Artikelnr: 900030,900031,900032,900033

Användningsområde

- ◆ För täckning av hårda ytor vid arbete inomhus, skyddar ytan mot mekaniska skador och fukt.
- ◆ För golv och trappor.

Installationsanvisning

- ◆ Underlag ska vara rent, trycktåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Stäng av golvvärme före användning.
- ◆ Lägg fiberduk på golvet med den självhäftande sidan nedåt, utan veck och tryck till ordentligt.
- ◆ Skär fiberduk till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Lägg inte över kablar, utstickande föremål eller andra ojämnheter, fallrisk!
- ◆ Vid läggning av flera fiberduklängder bredvid varandra, låt dem överlappa varandra med ca 10 cm, tryck till ordentligt och säkra ev. med lämplig tejp.

Speciella villkor vid läggning i trappor

- ◆ Lägg ut fiberduk på det översta trappsteget (ca 50 cm) och fäst början av filten mot golvet med tejp.
- ◆ Lägg fiberduk steg för steg uppifrån och ner längs trappan och tryck till filten på varje trappsteg, utan veck.
- ◆ Inga rörliga fiberdukbitar i trappor, med undantag för spiraltrappor.
- ◆ Placera fiberduk på det nedersta trappsteget tillräckligt långt in i rummet och säkra den.
- ◆ Kontrollera regelbundet fiberduk vidhäftningsförmåga mot underlaget.
- ◆ Kontrollera regelbundet fiberduk yta och rengör vid behov.
- ◆ Om fiberduk är skadad, ta bort den och lägg på en ny, det är det enda sättet att säkerställa ett tillförlitligt skydd av ytan.

Återanvändbarhet

- ◆ Avlägsna orenheter från den torra fiberduk innan den rullas upp.
- ◆ Vik fiberduk med den självhäftande sidan mot varandra och rulla sedan upp den.
- ◆ Före återanvändning, kontrollera undersidan för smuts och avlägsna vid behov.

Anmärkningar

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!
- ◆ 3 månader efter installationen bör fiberduk tas bort från ytan. Det rekommenderas att fiberduk skyddas från höga temperaturer och starkt direkt solljus, eftersom detta kan påverka dess tekniska egenskaper.

Avfallshantering

Fiberduk kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.

