

Installationsanvisning

PrimaCover Synthetic

Artikelnr:

900813

Användningsområde

- ◆ För att täcka hårda syntetiska golv och skydda ytan mot mekaniska skador och fukt.
- ◆ Inte lämplig för golv och trappor.
- ◆ Inte lämplig för porösa ytor.
- ◆ Inte lämplig för våta eller nylagda golv. Risk för vattensamlingar och därmed sammanhängande negativa förändringar av golvet.

Installationsanvisning

- ◆ Underlag ska vara rent, trycktåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Stäng av golvvärme före användning.
- ◆ Lägg fiberduk på golvet med den självhäftande sidan nedåt, utan veck och tryck till ordentligt.
- ◆ Skär fiberduk till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Lägg inte över kablar, utstickande föremål eller andra ojämnheter, fallrisk!
- ◆ Vid läggning av flera fiberduklängder bredvid varandra, låt dem överlappa varandra med ca 10 cm, tryck till ordentligt och säkra ev. med lämplig tejp.

Återanvändbarhet

- ◆ Avlägsna orenheter från den torra fiberduk innan den rullas upp.
- ◆ Vik fiberduk med den självhäftande sidan mot varandra och rulla sedan upp den.
- ◆ Före återanvändning, kontrollera undersidan för smuts och avlägsna vid behov.

Anmärkningar

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!
- ◆ 3 månader efter installationen bör fiberduk tas bort från ytan. Det rekommenderas att fiberduk skyddas från höga temperaturer och starkt direkt solljus, eftersom detta kan påverka dess tekniska egenskaper.

Avfallshantering

Fiberduk kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.