

Instruction d'installation

PrimaCover Hardfloor

Article no.:

900090**Domaine d'application**

- ◆ Pour couvrir des surfaces planes et dures lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ◆ Convient également pour les escaliers.
- ◆ Ne convient pas aux surfaces poreuses.
- ◆ Ne convient pas aux sols humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du sol.

Instruction d'installation

- ◆ La surface doit être propre, sèche, résistante à la pression, exempte de poussière et de graisse.
- ◆ Eteindre le chauffage au sol avant la pose.
- ◆ Poser doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
- ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le film au niveau des bords et des coins.
- ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou surélevés, risque de trébucher !
- ◆ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Note

- ◆ Tester au préalable l'aptitude du produit.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement !
- ◆ 4 Semaines après l'installation, le film doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le film contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Le film peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.