

Installasjonsveiledning

PrimaCover Carpet

Artikkelnr:

900087, 900089

**Bruksområde**

- ◆ Kun for tepper.
- ◆ For tildekking av teppegulv ved arbeid innendørs, beskytter overflaten mot mekanisk skade og fuktighet.
- ◆ Også egnet for trapper med teppebelagt gulvbelegg.
- ◆ Ikke egnet for våte eller nylagte gulv. Fare for vannlogging og tilhørende negative endringer på gulvet.

Installasjonsveiledning

- ◆ Overflaten må være ren, tørr, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ◆ Slå av golvvarme før bruk.
- ◆ Folien må påføres uten bretter og uten for stor spenning.
- ◆ Tilpass folie med en passende kniv.
- ◆ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ◆ Når du legger flere filtlengder ved siden av hverandre, la dem overlappe med ca 10 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.
- ◆ Kontroller regelmessig klebeegenskapene i filten til overflaten.

Merknad

- ◆ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ◆ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ◆ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ◆ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ◆ 4 uker etter montering, bør folie fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte folie fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

Avfallshåndtering

Beskyttelsesfolien kan resirkuleres etter bruk i passende beholder for LDPE, i samsvar med myndighetenes krav.