

Installationsanvisning

PrimaCover Defend

Artikelnr:

900029, 900761



Användningsområde

- ◆ Täckfilt lämplig för hårda ytor inom- och utomhus, för prefabricerade betongelement, för textila golvbeläggningar, för alla plana ytor.
- ◆ 100% ånggenomsläpplig och därmed lämplig för fuktiga underlag, natursten och parkett.
- ◆ Finns i rullar (25x1m) och som enskilda paneler (80x120cm).

Installationsanvisning

- ◆ Underlag ska vara rent, trycktåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Stäng av golvvärme före användning.
- ◆ Lägg täckfilt sida vid sida eller lägg filtrullen tätt på golvet, låt dem inte överlappa varandra.
- ◆ Fäst kanter och hörn med lämplig tejp.
- ◆ Skär täckfilt till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Lägg inte över kablar, utstickande föremål eller andra ojämnheter, fallrisk!
- ◆ När du lägger flera banor bredvid varandra, låt dem inte överlappa varandra och fixera dem med lämplig tejp
- ◆ Kontrollera täckfilt yta regelbundet och rengör den vid behov.

Återanvändbarhet

- ◆ Avlägsna damm, sand och stenar.
- ◆ Var uppmärksam på personligt skydd mot damm vid rengöring av täckfilt.
- ◆ Täckfilt måste vara torr före omläggning.
- ◆ Före återanvändning, kontrollera undersidan för smuts och avlägsna vid behov.
- ◆ För känsliga ytor rekommenderas att ett nytt täckfilt används.

Anmärkningar

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!

Avfallshantering

Täckfilt kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.