Instruction d'installation

PrimaCover Evapo	Article no.:	900039, 900040, 900990

Domaine d'application

♦ Non-tissé de protection avec une face inférieure autocollante, la face supérieure étant recouverte d'une feuillée intégrée étanche aux liquides et perméable à la vapeur
♦ Convient pour les escaliers.
♦ Spécialement pour les sols humides ou fraîchement posés.

Instruction d'installation

♦ La surface doit être propre, sèche, résistante à la pression, exempte de poussière et de graisse.
♦ Eteindre le chauffage au sol avant la pose.
♦ Poser la protection non-tissé sur le sol avec le côté autocollante tourné vers le bas sans plis et appuyer fermement.
♦ Utiliser le couteau de sécurité pour couper ou découper le non-tissé au niveau des bords et des coins.
♦ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou surélevés, risque de trébucher !
♦ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Dossier spécial pose sur les escaliers

♦ Disposer le non-tissé à la marche supérieure suffisamment loin (environ 50 cm) et fixer le début avec du ruban adhésif sur le surface.
♦ Disposer le non-tissé pas à pas, en une seule fois, de haut en bas, en suivant la forme de l'escalier, en pressant la toison sur chaque marche (marche et contremarche) sans plis.
♦ Ne pas couper en morceaux dans la zone de l'escalier sauf les escaliers en colimaçon.
♦ Posez le non-tissé sur la marche la plus basse suffisamment loin dans la pièce et fixez-la.
♦ Vérifier régulièrement l'adhérence de le non-tissé sur le surface.
♦ Vérifiez régulièrement la surface de le non-tissé et nettoyez-la si nécessaire.
♦ Si le non-tissé est endommagée, retirez-la et posez un nouvelle non-tissé, ce n'est qu'ainsi que le substrat peut être protégé de manière fiable.

Réutilisation

♦ Éliminer les impuretés de la protection non-tissé sèche avant le rembobinage.
♦ Plier la protection non-tissé avec le côté collant, puis enroulez-la.
♦ Avant de réutiliser la protection non-tissé vérifiez si le dessous est sale et nettoier si nécessaire.

Note

♦ Tester au préalable l'aptitude du produit.
♦ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
♦ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
♦ Stocker au sec impérativement !
♦ 3 Mois après l'installation, la protection non-tissé doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger la protection non-tissé contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Le non-tissé peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.

Primaverde BV
Industrieweg 53a
NL-5145 PD Waalwijk

T: +31 416 820 248
info@primaverde.com
www.primaverde.com