

Installasjonsveiledning

PrimaCover Evapo

Artikkelnr:

900039, 900040, 900990

Bruksområde

- ♦ For tildekking av nylagt og/eller behandlede keramiske fliser eller tregulv, beskytter overflaten mot mekanisk skade og fuktighet.
- ♦ For gulv og trapp.
- ♦ Spesialutviklet for nylagte og nylig behandlede gulv.

Installasjonsveiledning

- ♦ Overflaten må være ren, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ♦ Slå av gulvvarme før bruk.
- ♦ Legg filten på gulvet med den selvklebende siden ned, uten bretter og trykk godt ned.
- ♦ Tilpass filten med en passende kniv.
- ♦ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ♦ Når du legger flere filtengder ved siden av hverandre, la dem overlappe med ca 10 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.

Spesielle forhold ved legging i trapper

- ♦ Legg ut filten på det øverste trinnet (ca. 50cm) og fest begynnelsen på filten med tape til gulvet.
- ♦ Legg filten trinn for trinn fra topp til bunn langs trappen, og press filten på hvert trinn, uten bretter.
- ♦ Ingen bevegelige biter av filt i trapp, med unntak av spiraltrapper.
- ♦ Legg filten på det nederste trinnet langt nok inn i rommet og fest det.
- ♦ Kontroller regelmessig klebeegenskapene i filten til overflaten.
- ♦ Kontroller overflaten på filten regelmessig og rengjør om nødvendig.
- ♦ Hvis filten er skadet, fjern det og legg ned et nytt, dette er den eneste måten å sikre pålitelig beskyttelse av overflaten.

Gjenbrukbarhet

- ♦ Fjern urenheter fra den tørre filten før opprulling.
- ♦ Brett filten med den klebende siden til hverandre, og rull den deretter sammen.
- ♦ Før gjenbruk, sjekk undersiden for smuss og fjern om nødvendig.

Merknad

- ♦ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ♦ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ♦ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ♦ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ♦ 3 måneder etter montering, bør filten fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte filten fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

Avfallshåndtering

Filten kan deponeres på søppelfyllinger etter bruk, med tørkede maling- eller pussrester, i samsvar med offisielle forskrifter.