

Instruction d'installation

PrimaCover Glass XT

Article no.:

900962**Domaine d'application**

- ◆ Pour les surfaces en verre uniquement.
- ◆ Ne convient pas pour le verre avec des revêtements spéciaux.
- ◆ Pour protéger les surfaces en verre lors de travaux à l'intérieur et à l'extérieur, protégez la surface contre les rayures et la saleté.

Instruction d'installation

- ◆ La surface doit être propre, sèche, résistante à la pression, exempte de poussière et de graisse.
- ◆ Poser doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
- ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le film au niveau des bords et des coins.
- ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou surélevés, risque de trébucher !
- ◆ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 5 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Note

- ◆ Tester au préalable l'aptitude du produit.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement !
- ◆ 12 mois après l'installation, le film doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le film contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Le film peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.