

Leginstructie

PrimaCover Glass XT

Artikel nr.:

900962

Toepassingsbereik

- ◆ Uitsluitend voor glasoppervlakken.
- ◆ Voor het beschermen van glasoppervlakken bij werkzaamheden binnen en -buitenshuis, beschermt het oppervlak tegen krassen en vuil.
- ◆ Niet geschikt voor glas met speciale coatings.

Leginstructie

- ◆ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ◆ Breng de afdekfolie zonder plooiën en zonder overmatige spanning in de folie aan.
- ◆ Gebruik het veiligheidsmes om de afdekfolie aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ◆ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen!
- ◆ Bij het aanbrengen van meerdere banen naast elkaar, deze 5cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Notitie

- ◆ Vooraf geschiktheid van het product testen.
- ◆ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ◆ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ◆ Bewaren op een droge plaats!
- ◆ 12 maanden na het leggen moet de afdekfolie van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om de afdekfolie te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekfolie kan na gebruik worden verwijderd met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen in overeenstemming met de overheidseisen.