

Installasjonsveiledning

PrimaCover Glass XT

Artikkelnr:

900962

Bruksområde

- ◆ For glassoverflater.
- ◆ For å beskytte glassoverflater ved arbeid innendørs og utendørs, beskytter overflaten mot riper og skitt.
- ◆ Ikke egnet for glass med spesialbelegg.

Installasjonsveiledning

- ◆ Overflaten må være ren, trykkbestandig, støv- og fettfri.
- ◆ Folien må påføres uten bretter og uten for stor spenning
- ◆ Tilpass folien med en passende kniv.
- ◆ Ikke legg over kabler, utstikkende gjenstander eller andre ujevnheter, fare for fall!
- ◆ Når du legger flere filtengder ved siden av hverandre, la dem overlape med ca5 cm, trykk godt og fest om nødvendig med passende tape.

Merknad

- ◆ Sørg for at produktet er egnet før bruk.
- ◆ Ingen aksept av ansvar for feil bruk.
- ◆ Det er absolutt nødvendig å være oppmerksom på monteringsanvisningen og bruksområde!
- ◆ Oppbevares alltid på et tørt sted!
- ◆ 12 måneder etter montering, bør filten fjernes fra overflaten. Det anbefales å beskytte folie fra høye temperaturer og sterkt direkte sollys, da dette kan påvirke dets tekniske egenskaper.

Avfallshåndtering

Folien kan deponeres på søppelfyllinger etter bruk, med tørkede maling- eller pussrester, i samsvar med offisielle forskrifter.

