

Installationsanvisning

PrimaCover Glass XT

Artikelnr:

900962

Användningsområde

- ◆ För skydd av glasytor vid arbete inom- och utomhus, skyddar ytan mot repor och smuts.
- ◆ Inte lämplig för glas med specialbeläggningar.

Installationsanvisning

- ◆ Underlag ska vara rent, tryckttåligt samt fritt från damm och fett.
- ◆ Lägg skyddsfolien utan veck och utan överdriven spänning i folien.
- ◆ Skär skyddsfolien till rätt storlek med en lämplig kniv.
- ◆ Vid läggning av flera skyddsfolienlängder bredvid varandra, låt dem överlappa varandra med ca 5 cm, tryck till ordentligt och säkra ev. med lämplig tejp.

Anmärkningar

- ◆ Kontrollera att produkten är lämplig före användning.
- ◆ Inget ansvar för felaktig användning.
- ◆ Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till installationsanvisningar och användningsområde!
- ◆ Förvaras alltid torrt!
- ◆ 12 månader efter läggning ska skyddsfolien tas bort från ytan.

Avfallshantering

Skyddsfolien kan efter användning deponeras tillsammans med torkade färg- och putsrester i enlighet med gällande bestämmelser.

