Verlegeanleitung

PrimaCover Protection board

Artikel-Nr.: **900092, 900633**

Abdeckkarton für den universellen Einsatz
- ♦ Rutschfeste Oberseite
- ♦ Neutrale Ausführung, ohne Aufdruck
- ♦ Ohne Kunststoffbeschichtung , zu 100% recycelbar



Anwendungsgebiet

♦ Zum Abdecken von ebenen, harten Untergründen bei Arbeiten im Innenbereich, schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.

♦ Nicht für poröse Oberflächen geeignet.

♦ Nicht für nasse oder frisch verlegte Böden geeignet. Gefahr von Staunässe und damit verbundene negative Veränderungen des Bodens.

Verlegeanleitung

♦ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.

♦ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.

♦ Abdeckkarton auf den Boden verlegen und an Kanten und Ecken mit einem geeigneten Klebeband fixieren.

♦ Abdeckkarton an Kanten und Ecken mit das Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.

♦ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!

♦ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 10cm überlappen lassen, fest andrücken und gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.

♦ Oberfläche der Platte regelmäßig kontrollieren und ggf. säubern

♦ Bei Beschädigungen am Abdeckkarton, dieses entfernen und einen Neuen auslegen, nur so ist ein zuverlässiger Schutz des Untergrundes vorhanden.

Wiederverwendbarkeit

♦ Verunreinigungen vor dem Aufwickeln von dem trockenen Abdeckkarton entfernen.

♦ Vor Neuverlegung nochmals die Unterseite auf Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.

Hinweis

♦ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.

♦ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.

♦ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!

♦ Unbedingt trocken lagern!

♦ 3 Monate nach Verlegung sollte das Abdeckvlies von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, das Abdeckvlies vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung

Nach dem Gebrauch und nach der Entfernung von Verunreinigungen kann das Abdeckkarton in dem dafür vorgesehenen Pappbehälter gemäß den behördlichen Vorschriften recycelt werden.

Primaverde BV
Industrieweg 22a
NL-5145PV Waalwijk

T: +31 416 820 248
E: info@primaverde.nl
W: www.primaverde.nl