

Instrukcja układania

PrimaCover Evapo**Nr artykułu:****900039, 900040**

Zakres zastosowania

- ♦ Stworzona specjalnie do świeżo ułożonych oraz niedawno poddanych obróbce podłóg.
- ♦ Do podłóg i schodów.

Instrukcja układania

- ♦ Podłoże musi być czyste, odporne na nacisk, wolne od kurzu i niezatłuszczone.
- ♦ Przed zastosowaniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- ♦ Rozłożyć włóknina ochronna na podłożu tak, by jej powierzchnia była gładka, stroną samoprzylepną do dołu i dobrze docisnąć.
- ♦ Za pomocą bezpiecznego nożyka przyciąć włóknina ochronna na krawędziach i w narożnikach.
- ♦ Nie układać na kablach, wystających przedmiotach czy innego rodzaju podwyższeniach ze względu na ryzyko potknięcia się!
- ♦ Układając kilka pasów włóknina ochronna obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 10 cm, dobrze docisnąć i ewentualnie zamocować odpowiednią taśmą.

Instrukcje szczególne dotyczące układania włóknina ochronna y na schodach

- ♦ Ułożyć włóknina ochronna na najwyższym stopniu z odpowiednim zapasem (ok. 50 cm) i zamocować ją na samej górze taśmą do podłoża.
- ♦ Układać włóknina ochronna stopień po stopniu od góry do dołu, dopasowując ją do kształtu schodów, tak by leżała ona na każdym stopniu bez zagięć (na stopnicy i podstopnicy), odpowiednio dociskając.
- ♦ Nie układać kawałków włóknina ochronna na schodach, z wyjątkiem schodów skrętnych.
- ♦ U podstawy schodów ułożyć włóknina ochronna z odpowiednim zapasem i zamocować ją.
- ♦ Regularnie sprawdzać zamocowanie włóknina ochronna do podłoża.
- ♦ Regularnie kontrolować powierzchnię włóknina ochronna i czyścić ją w razie potrzeby.
- ♦ Gdy włóknina ochronna ulegnie uszkodzeniu, zdjąć ją i wymienić na nową. Tylko w ten sposób zapewnimy podłożu niezawodną ochronę.

Wielokrotne użycie

- ♦ Przed zwinięciem usunąć z suchej włóknina ochronna zanieczyszczenia.
- ♦ Złożyć włóknina ochronna stroną samoprzylepną do wewnątrz, a następnie zwinąć.
- ♦ Przed ponownym użyciem sprawdzić spodnią stronę włóknina pod kątem zabrudzeń i usunąć je w razie potrzeby.

Uwaga

- ♦ Przed zwinięciem usunąć z suchej włóknina ochronna zanieczyszczenia.
- ♦ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania włóknina ochronna.
- ♦ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
- ♦ Przechowywać w suchym miejscu!
- ♦ Po 3 miesiącach od ułożenia włóknina ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. Zalecane jest chronienie włóknina ochronna przed wysoką temperaturą i silnym, bezpośrednim światłem słonecznym, gdyż mogą one wpłynąć na jej parametry techniczne.

Utylizacja

Włóknina ochronna może zostać po użyciu oddana do utylizacji na składowisko odpadów razem z wyschniętymi resztkami farby czy gipsu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.