

Instrukcja układania

PrimaCover Hardfloor**Nr artykułu:****900090**

Zakres zastosowania

- ♦ Do przykrywania twardych powierzchni podczas prac wewnątrz. Chroni podłogę przed wilgocią.
- ♦ Do podłóg i schodów.
- ♦ Nie nadaje się do powierzchni porowatych.
- ♦ Nie nadaje się do mokrych lub świeżo ułożonych posadzek. Ryzyko nasiąknięcia wodą i wystąpienia związanych z tym negatywnych zmian w posadzce.

Instrukcja układania

- ♦ Podłoga musi być czysta, odporna na nacisk, wolna od kurzu i niezatłuszczone.
- ♦ Przed zastosowaniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- ♦ Układać folia ochronna tak, by nie była pofałdowana ani nadmiernie naprężona.
- ♦ Za pomocą bezpiecznego nożyka przyciąć folia ochronna na krawędziach i w narożnikach.
- ♦ Nie układać na kablach, wystających przedmiotach czy innego rodzaju podwyższeniach ze względu na ryzyko potknięcia się!
- ♦ Układając kilka pasów obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 10 cm i dobrze je docisnąć.

Uwaga

- ♦ Przed zwinięciem usunąć z suchej folia ochronna zanieczyszczenia.
- ♦ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania folia ochronna.
- ♦ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
- ♦ Przechowywać w suchym miejscu!
- ♦ Po 4 tygodniach od ułożenia folia ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. Zaleca się chronić folia ochronna przed wysokimi temperaturami i silnym bezpośrednim nasłonecznieniem, ponieważ może to wpłynąć na jej właściwości techniczne.

Utylizacja

Folia ochronna może zostać po użyciu oddana do utylizacji na składowisko odpadów razem z wyschniętymi resztkami farby czy gipsu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.