

Instrukcja układania

PrimaCover Hardfloor

Nr artykułu:

900090, 900664

Zakres zastosowania

- ◆ Do przykrywania twardych powierzchni podczas prac wewnątrz. Chroni podłogę przed wilgocią.
- ◆ Tylko do powierzchni twardych.
- ◆ Opary chemiczne muszą całkowicie się ulotnić.
- ◆ Do podłóg i schodów.
- ◆ Nie nadaje się do powierzchni porowatych.
- ◆ Nie nadaje się do mokrych lub świeżo ułożonych posadzek. Ryzyko nasiąknięcia wodą i wystąpienia związanych z tym negatywnych zmian w posadzce.

Instrukcja układania

- ◆ Podłogę musi być czyste, suche, odporne na nacisk, wolne od kurzu i niezatłuszczone.
- ◆ Przed zastosowaniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- ◆ Układać folia ochronna tak, by nie była pofałdowana ani nadmiernie naprężona.
- ◆ Za pomocą bezpiecznego nożyka przyciąć folia ochronna na krawędziach i w narożnikach.
- ◆ Nie układać na kablach, wystających przedmiotach czy innego rodzaju podwyższeniach ze względu na ryzyko potknięcia się!
- ◆ Układając kilka pasów obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 10 cm i dobrze je docisnąć.

Uwaga

- ◆ Przed zwinięciem usunąć z suchej folia ochronna zanieczyszczenia.
- ◆ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania folia ochronna.
- ◆ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
- ◆ Przechowywać w suchym miejscu!
- ◆ Po 4 tygodniach od ułożenia folia ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. Zaleca się chronić folia ochronna przed wysokimi temperaturami i silnym bezpośrednim nasłonecznieniem, ponieważ może to wpłynąć na jej właściwości techniczne.

Utylizacja

Folia ochronna może zostać po użyciu poddana recyklingowi i umieszczona w odpowiednim kontenerze na odpady z LDPE, zgodnie z obowiązującymi przepisami.