

Instrukcja układania

PrimaCover Synthetic

Nr artykułu:

900813

Zakres zastosowania

- ◆ Do przykrywania twardych powierzchni podczas prac wewnątrz. Chroni podłozę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.
- ◆ Nie nadaje się do schodów.
- ◆ Nie nadaje się do powierzchni porowatych.
- ◆ Nie nadaje się do mokrych lub świezo ułożonych posadzek. Ryzyko nasiąknięcia wodą i wystąpienia związanych z tym negatywnych zmian w posadzce.

Instrukcja układania

- ◆ Podłozę musi być czyste, suche, odporne na nacisk, wolne od kurzu i niezatłuszczone.
- ◆ Przed zastosowaniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- ◆ Rozłożyć włóknina ochronna na podłozie tak, by jej powierzchnia była gładka, stroną samoprzylepną do dołu i dobrze docisnąć.
- ◆ Za pomocą bezpiecznego nożyka przyciąć włóknina ochronna na krawędziach i w narożnikach.
- ◆ Nie układać na kablach, wystających przedmiotach czy innego rodzaju podwyższeniach ze względu na ryzyko potknięcia się!
- ◆ Układając kilka pasów włóknina ochronna obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 10 cm, dobrze docisnąć i ewentualnie zamocować odpowiednią taśmą.

Wielokrotne użycie

- ◆ Przed zwinieniem usunąć z suchej włóknina ochronna zanieczyszczenia.
- ◆ Złożyć włóknina ochronna stroną samoprzylepną do wewnątrz, a następnie zwinąć.
- ◆ Przed ponownym użyciem sprawdzić spodnią stronę włóknina pod kątem zabrudzeń i usunąć je w razie potrzeby.

Uwaga

- ◆ Przed zwinieniem usunąć z suchej włóknina ochronna zanieczyszczenia.
- ◆ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania włóknina ochronna.
- ◆ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
- ◆ Przechowywać w suchym miejscu!
- ◆ Po 3 miesiącach od ułożenia włóknina ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. Zalecane jest chronienie włóknina ochronna przed wysoką temperaturą i silnym, bezpośrednim światłem słonecznym, gdyż mogą one wpłynąć na jej parametry techniczne.

Utylizacja

Włóknina ochronna może zostać po użyciu oddana do utylizacji na składowisko odpadów razem z wyschniętymi resztkami farby czy gipsu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.