

Leginstructie

PrimaCover Combi

Artikel nr.:

900047

Lichtgewicht absorberend spinvlies met aan de onderzijde een sterke vloeistofdichte folie; diffussiedicht

- ♦ Vloeistofdicht
- ♦ Slijt- en scheurbestendig
- ♦ Absorberend



Toepassingsbereik

- ♦ Voor het afdekken van vlakke, harde oppervlakken bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ♦ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ♦ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande negatieve veranderingen in de vloer.

Leginstructie

- ♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ♦ Leg het afdekvlies op de vloer en fixeer de randen en hoeken met geschikte tape.
- ♦ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen en eventueel fixeren met een geschikte tape.
- ♦ Controleer het oppervlak van de plaat regelmatig en reinig indien nodig.
- ♦ Als het afdekvlies beschadigd is, verwijder het dan en leg nieuw vlies neer, alleen zo kan de ondergrond betrouwbaar worden beschermd.

Herbruikbaarheid

- ♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ♦ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

Notitie

- ♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand.
- ♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ♦ Bewaren op een droge plaats!
- ♦ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen worden gedeponeerd, in overeenstemming met de overheidseisen.