


Leginstructie

PrimaCover Defend

Artikel nr:

900029, 900761

**Toepassingsbereik**

- ◆ Viltmat geschikt voor harde oppervlakken binnen en buiten, voor vlakke prefab betonelementen; voor textiele vloerbedekkingen, voor alle vlakke oppervlakken die door ambachtslieden beloopbaar zijn.
- ◆ Dampdoorlatend, geschikt voor vochtige ondergronden zoals dekvloer, natuursteen, parket, houten vloerdelen, keramische tegels, etc..
- ◆ Verkrijgbaar op rol of als losse platen.

Leginstructie

- ◆ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ◆ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ◆ Leg de viltplaten naast elkaar of leg de viltmat strak op de vloer, laat ze niet overlappen.
- ◆ Fixeer de randen en hoeken met geschikte tape.
- ◆ De viltmat/plaat kan met een veiligheidsmes op maat worden gesneden.
- ◆ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ◆ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze niet laten overlappen en eventueel fixeren met een geschikte tape.
- ◆ Controleer het oppervlak van de viltmat regelmatig en reinig indien nodig.

Herbruikbaarheid

- ◆ Verwijder stof, zand en stenen van de viltmat.
- ◆ Let bij het reinigen van de viltmat op persoonlijke bescherming tegen stof.
- ◆ De viltmat moet droog zijn voordat het opnieuw gelegd wordt.
- ◆ Controleer voor het opnieuw gebruik de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.
- ◆ Voor gevoelige oppervlakken wordt het gebruik van een nieuwe viltmat aanbevolen.

Notitie

- ◆ Vooraf geschiktheid van het product testen.
- ◆ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ◆ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ◆ Bewaren op een droge plaats!

Afvalverwijdering

Viltmat kan na gebruik worden afgevoerd in overeenstemming met de overheidsseisen.