

Leginstructie

PrimaCover Lite

Artikel nr.:

900718

Afdekvlies met zelfklevende onderzijde, bovenzijde voorzien van waterdichte folie; diffusiedicht

- ◆ Eenvoudig te leggen en te verwijderen, herbruikbaar
- ◆ Vloeistofdicht
- ◆ Lichtgewicht



Toepassingsbereik

- ◆ Voor het afdekken van harde vloeren bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen beschadiging en vocht.
- ◆ Niet geschikt voor trappen.
- ◆ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ◆ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande

Leginstructie

- ◆ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ◆ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ◆ Leg het afdekvlies, zonder plooiën, op de vloer met de zelfklevende zijde naar beneden en druk het stevig aan.
- ◆ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ◆ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ◆ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Herbruikbaarheid

- ◆ Verwijder onzuiverheden van het droge afdekvlies voor het terug oprollen.
- ◆ Afdekvlies met de klevende zijde op elkaar vouwen en vervolgens oprollen.
- ◆ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

Notitie

- ◆ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ◆ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ◆ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ◆ Bewaren op een droge plaats!
- ◆ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen worden gedeponerd, in overeenstemming met de overheidseisen.