

PrimaCover Combi

Universelles, flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies. Das leichte absorbierende Spinnvlies ist auf der Unterseite mit einer starken flüssigkeitsdichte Folie versehen. Einsetzbar im Bau, Industrie, Werkstätten, Spritzkabinen, Malerarbeiten, Schiffswartung usw..

Eigenschaften:

- Rollt sich nicht auf
- Absorbierend
- Flüssigkeitsdicht
- Beständig gegen Abnutzung und reissfest
- Fusselfrei

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Untergründen



Leicht


0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet

Feste, selbstklebende, flüssigkeitsdichte Folie zum sicheren Abdecken von Teppich auf Böden und Treppen bei Projekteinrichtungen, Bau, Ausbau, Sanierung und Malerarbeiten. Kann einfach und rückstandslos entfernt werden.

Eigenschaften:

- Speziell für textile Bodenbeläge
- Selbstklebend
- Einfach zu entfernen
- Für Böden und Treppen
- Stärke 50µm oder 100µm



Für Teppich

0,625m x 100m (50µm) # 900087 | 0,625m x 100m (100µm) # 900089 | 1,25m x 100m (50µm) # 900782

PrimaCover Hardfloor

Feste, selbstklebende und flüssigkeitsdichte Folie zum sicheren Schutz von harten Oberflächen. Geeignet für Böden und Treppen. Schützt gegen leichte Beschädigungen und verschüttetes Material. Ideal bei Projekteinrichtungen, Bau, Ausbau, Sanierung und Malerarbeiten.

Eigenschaften:

- Speziell für Hartböden
- Selbstklebend
- Einfach zu entfernen
- Für Böden und Treppen
- Stärke 50µm



Für harte Oberflächen

0,625m x 100m # 900664

PrimaCover Glass

Lichtdurchlässige Schutzfolie mit UV-beständiger Klebstoff für Flachglas. Bietet einen herausragenden Schutz für vielen Anwendungen, wie z. B. Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten. Erhältlich in eine blaue und transparente Version.

Eigenschaften:

- Selbstklebend
- Leicht zu verarbeiten
- Lichtdurchlässig
- Bis zu 4 Wochen anwendbar
- Stärke 50µm



Für Fenster und Glas

Blau: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
Farblos: 0,50m x 100m # 900611

PrimaCover Protection Board

Abdeckkarton für den universellen Einsatz. Ideal für Ausbau- und Renovierungsarbeiten wie Verputzen, Spritzputz und Malerarbeiten. Schützt gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.

Eigenschaften:

- Rutschfeste Oberseite
- Neutrale Ausführung, ohne Aufdruck
- Hergestellt aus hochwertigen Holzfasern
- Ohne Kunststoffbeschichtung, zu 100% recycelbar



Nachhaltiges Abdeckkarton

50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Synthetic

PrimaCover Synthetic ist ein Abdeckvlies, das Kunststoffböden bei Arbeiten sicher und effektiv schützt, ohne Beschädigungen oder Kleberückstände zu hinterlassen.

Eigenschaften:

- Flüssigkeitsdicht
- Stossdämpfend
- Selbsthaftend
- Wiederverwendbar
- Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

Anwendung:

- für vollständig getrocknete Kunststoffböden
- Geeignet für Laminat, PVC, Vinyl usw.



1m x 25m # 900813

PrimaCover Anwendungstabelle	PrimaCover Lite	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Robust	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glas	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Synthetic
harte Oberflächen, frisch verlegt oder behandelt					•	•						•						
harte Oberflächen	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•
Betonfertigteile				•	•	•						•						
textile Bodenbeläge (Teppich/Teppichplatten)									•			•		•				
Glas																•		



PrimaCover Lite

Selbsthaftendes flüssigkeitsdichtes leichtes Abdeckvlies für vollständig trockene Hartböden. Bietet ausreichenden Schutz bei leichten Arbeiten. Daher geeignet für Anwendungen mit einem relativ geringen Schadensrisiko. Denken Sie an Malerarbeiten und leichte Arbeiten.

- Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht
 - Selbsthaftend
 - Wiederverwendbar
 - Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

- Anwendung:
- Für alle vollständig trockenen Hartböden



Für Malerarbeiten und leichte Arbeiten

1m x 25m # 900718

PrimaCover Basic

Schützt auf verschiedenen trockenen Untergründen gegen Feuchtigkeit und Schmutz. PrimaCover Basic erfüllt die wichtigsten allgemeinen Anforderungen für die Anwendung z. B. bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

- Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht
 - Stossdämpfend
 - Wiederverwendbar
 - Selbsthaftend
 - Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

- Anwendung:
- Für alle vollständig trockenen Untergründen
 - Geeignet für Böden und Treppen



Für leichte bis mittelschwere Arbeiten (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m # 900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard

Herausragender Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Rollmaterial und fallende Werkzeuge bei Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Für verschiedene trockene Untergründe geeignet.

- Eigenschaften:
- Rutschticher
 - Flüssigkeitsdicht
 - Stossdämpfend
 - Selbsthaftend
 - Wiederverwendbar
 - Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

- Anwendung:
- Für alle vollständig trockenen Untergründen
 - Geeignet für Böden und Treppen



Universelle Anwendung (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m # 900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Robust

Schützt u.a. gegen Beschädigungen durch Schutt, fallende Werkzeuge, Baustützen, Wasser und Farbe – sowohl innen als auch außen. Speziell für Betonfertigteile und andere Untergründe entwickelt, die während des Bau- und Sanierungsprozesses schwer belastet werden.

- Eigenschaften:
- Sehr stark
 - Flüssigkeitsdicht
 - Rutschticher
 - Selbsthaftend
 - Stossdämpfend

- Anwendung:
- Für Fertigelemente und Betonuntergründe
 - Geeignet für Böden und Treppen
 - Geignet im Innen und Aussenbereich



Für starke Beanspruchung Innen und Aussen (300gr/m²)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

PrimaCover Active

Sicheres, atmungsaktives Abdeckvlies für frisch verlegte und kürzlich behandelte Oberflächen aus Naturstein, Sichtbeton usw. An der Oberseite mit einer Membran versehen, die Feuchtigkeit entweichen lässt und das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert.

- Eigenschaften:
- Atmungsaktiv (1,2l/m²/24h)
 - Flüssigkeitsdicht
 - Rutschticher
 - Selbsthaftend
 - Stossdämpfend

- Anwendung:
- Für frisch verlegte und kürzlich behandelte Oberflächen aus Naturstein, Sichtbeton usw.
 - Geeignet für Böden und Treppen



Atmungsaktiv

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo

Dampfoffenes Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie Keramikfliesen und Holzböden. Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann entweichen, wobei Flüssigkeiten nicht eindringen können.

- Eigenschaften:
- Dampfopen (70g/m²/24h)
 - Flüssigkeitsdicht
 - Rutschticher
 - Selbsthaftend
 - Stossdämpfend

- Anwendung:
- Speziell entwickelt für neu verlegte und frisch behandelte Böden
 - Für Keramikfliesen und Holzböden
 - Geeignet für Böden und Treppen



Dampfopen

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

PrimaCover Paint

Malervlies gibt es in vielen Qualitäten, PrimaCover Paint ist ein hochwertiges, feuchtigkeitsabsorbierendes und multifunktionales Malervlies. Die Unterseite ist mit einer soliden rutschsicheren PE-Folie versehen, die das Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert.

- Eigenschaften:
- Absorbierend
 - Flüssigkeitsdicht
 - Rutschticher
 - Stossdämpfend
 - Wiederverwendbar

- Anwendung:
- Für alle vollständig trockenen Untergründen
 - Für Malerarbeiten



Hochwertiges Malervlies

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Absorb

Selbsthaftendes flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies. Mit einer Viskose Oberschicht versehen, wodurch es große Mengen Flüssigkeit aufnehmen kann. Selbst gegen lösemittelhaltige Flüssigkeiten, wie Lacke, Klebstoffe und Entfetter, beständig. Ideal bei Malerarbeiten, Montage und Instandhaltung.

- Eigenschaften:
- Enormes Aufnahmevermögen (1 Liter/m²)
 - Rutschticher
 - Selbsthaftend
 - Stossdämpfend
 - Fusselfrei
 - Flüssigkeitsdicht und lösemittelbeständig

- Anwendung:
- Für alle vollständig trockenen Untergründen
 - Geeignet für Böden und Treppen



Hochabsorbierend, fusselfrei und lösemittelbeständig

1m x 25m # 900037

PrimaCover Carpetsaver

Speziell zur Abdeckung von Teppichböden entwickelt. Dieses feste selbsthaftendes Abdeckvlies mit einer undurchdringlichen Folie als Unterschicht ist u.a. ideal für Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten.

- Eigenschaften:
- Extra stark durch die Kombination von LDPE-Folie mit einer Oberschicht aus recyceltem Polyesterfasern
 - Schützt gegen mechanischer Beschädigungen
 - Flüssigkeitsdicht
 - Selbstklebend
 - Leicht zu verarbeiten
 - Repositionierbar
 - Sicherer Klebstoff auf Solventbasis

- Anwendung:
- Speziell entwickelt für Teppiche
 - Geeignet für Böden und Treppen



Extra stark für Teppich

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver

Starker, zuverlässiger Untergrund für Steigergeräte. Deckschicht aus antirutsch Polyestervlies mit einer undurchdringlichen Folie als Unterschicht. Ist ideal für Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten.

- Eigenschaften:
- Extra stark durch die Kombination von LDPE-Folie mit einer Oberschicht aus recyceltem Polyesterfasern
 - Schützt gegen mechanischer Beschädigungen
 - Flüssigkeitsdicht und absorbierend
 - Leicht zu verarbeiten
 - Selbsthaftend

- Anwendung:
- Geeignet für Böden und Treppen
 - Für alle vollständig trockenen Untergründen



Extra stark und rutschticher, für feste Untergründe

1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Feuerhemmendes selbsthaftendes Abdeckvlies für harte, trockene Untergründe. Schützt Böden und Treppen gegen Feuchtigkeit, Farbe und mechanische Beschädigungen. Ideal bei Bau, Ausbau, Renovierung und (technischer) Wartung an Orten, an denen ein flammhemmender Schutz erforderlich oder gewünscht ist.

- Eigenschaften:
- Feuerhemmend (EN 13501-1 Bfl s1)
 - Flüssigkeitsdicht
 - Stossdämpfend
 - Selbsthaftend
 - Wiederverwendbar

- Anwendung:
- Für Orten mit Brandschutzanforderungen
 - Geeignet für Böden und Treppen



Feuerhemmend

1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend

Dicke, stark belastbare Vliesfaserrolle für den maximalen Schutz von verschiedenen Oberflächen. Verhindert mechanische Beschädigungen verursacht durch Bauschutt, Druckbelastung, rollendes Material usw.

- Eigenschaften:
- 100% dampfopen, somit geeignet für feuchte Untergründe, Naturstein und Parkett
 - Einfach anzupassen
 - Sehr hohe mechanische Schutzwirkung auch bei Punktlast
 - Wiederverwendbar
 - Praktisch fusselfrei



Erhältlich in Rollen und als Einzelplatten

1m x 25m # 900761 | 0,80m x 1,20m # 900029