

PrimaCover Combi

Universeel, vloeistofdicht afdekvlies. Het lichtgewicht absorberend spinvlies is aan de onderzijde voorzien van een sterke vloeistofdichte folie. Inzetbaar in bouw, afbouw, renovatie, industrie, werkplaatsen, spuitcabines, schilderwerken, maritiem onderhoud, etc..

- Eigenschappen:
- Krult niet op
 - Absorberend
 - Vloeistofdicht
 - Slijt- en scheurbestendig
 - Pluismvrij

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde ondergronden




Lichtgewicht

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet

Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor het veilig afdekken van tapijt op vloeren en trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, renovatie- en schilderwerken. Kan eenvoudig verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten.

- Eigenschappen:
- Speciaal voor textielfloerbedekking
 - Zelfklevend
 - Eenvoudig te verwijderen
 - Voor vloeren en trappen
 - Dikte 50µm of 100µm



Voor tapijt

0,625m x 100m (50µm) # 900087 | 0,625m x 100m (100µm) # 900089 | 1,25m x 100m (50µm) # 900782

PrimaCover Hardfloor

Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor de veilige bescherming van harde ondergronden. Geschikt voor vloeren en trappen. Beschermt tegen lichte beschadigingen en gemorst materiaal. Ideaal bij projectinrichting, bouwen, afbouwen, renoveren en schilderen.

- Eigenschappen:
- Speciaal voor harde vloeren
 - Zelfklevend
 - Eenvoudig te verwijderen
 - Voor vloeren en trappen
 - Dikte 50µm



Voor harde ondergronden

0,625m x 100m # 900664

PrimaCover Glass

Lichtdoorlatende beschermfolie met UV-bestendige lijm voor vlak glas. Biedt een uitstekende bescherming tijdens tal van werkzaamheden, zoals bouw-, renovatie-, stukadoor- en schilderwerken. Verkrijgbaar in blauwe en transparante uitvoering.

- Eigenschappen:
- Zelfklevend
 - Gemakkelijk te verwerken
 - Lichtdoorlatend
 - Tot 4 weken inzetbaar
 - Dikte 50µm



Voor ramen en glas

blauw: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
transparant: 0,50m x 100m # 900611

PrimaCover Protection Board

Kartonnen stucloper voor universele toepassingen. Ideaal voor afbouw- en renovatie-werkzaamheden zoals stuken, spakspuiten, texen en schilderen. Beschermt tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen.

- Eigenschappen:
- Anti-slip bovenzijde
 - Blanco uitvoering, zonder opdruk
 - Gemaakt van eerste klas houtvezels
 - Bevat geen kunststofcoating, 100% recyclebaar



Duurzame stucloper

50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Synthetic

PrimaCover Synthetic is een afdekvlies dat kunststof vloeren veilig en effectief beschermt tijdens werkzaamheden, zonder schade of lijmresten achter te laten.

- Eigenschappen:
- Vloeistofdicht
 - Schokabsorberend
 - Zelfklevend
 - Herbruikbaar

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde kunststof vloeren
 - Geschikt voor Laminaat, PVC, Vinyl etc.



1m x 25m # 900813

PrimaCover beschermwijzer	PrimaCover Lite	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Robust	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glas	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Synthetic
harde ondergronden recent gelegd of behandeld					•	•						•						
harde ondergronden	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•
prefab beton				•	•	•						•						
textiel vloerbedekking (tapijt/tapijttegels)									•			•		•				
glas																•		



Beschermende afdekmaterialen
voor bouw, afbouw en renovatie

PrimaCover Lite

Zelfklevend vloestofdicht lichtgewicht afdekvlies voor doorgedroogde harde vloeren. Biedt afdoende bescherming tijdens lichte werkzaamheden. Daardoor geschikt voor situaties met een relatief laag beschadigingsrisico. Denk aan schilderwerken en lichte klussen.

- Eigenschappen:
- Vloestofdicht
 - Zelfklevend
 - Herbruikbaar
 - Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde harde vloeren



Voor schilderwerken en lichte klussen

1m x 25m # 900718

PrimaCover Basic

Beschermt tegen vocht en vuil op uiteenlopende droge ondergronden. PrimaCover Basic voldoet aan de belangrijkste algemene eisen voor toepassing in bijvoorbeeld renovatie en onderhoud.

- Eigenschappen:
- Vloestofdicht
 - Schokabsorberend
 - Herbruikbaar
 - Zelfklevend
 - Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde ondergronden
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Voor lichte tot middel-zware klussen (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m # 900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard

Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht, rollend materieel en vallende gereedschap-pen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden.

- Eigenschappen:
- Antislip
 - Vloestofdicht
 - Schokabsorberend
 - Zelfklevend
 - Herbruikbaar
 - Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde ondergronden
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Universele toepassing 180gr/m²

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m # 900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Robust

Beschermt tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouw-stempels, water en verf, zowel binnen als buiten. Speciaal ontwikkeld voor prefab beton-elementen en andere ondergronden die gedurende het bouw- en renovatieproces zwaar belast worden.

- Eigenschappen:
- Extra sterk
 - Vloestofdicht
 - Antislip
 - Zelfklevend
 - Schokabsorberend

- Toepassing:
- Voor prefab en betonelementen
 - Geschikt voor vloeren en trappen
 - Geschikt voor binnen en buiten



Voor zware klussen binnen en buiten (300gr/m²)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

PrimaCover Active

Veilig ademingsactief afdekvlies voor pas gelegde en recent behandelde ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc. Aan de bovenzijde voorzien van een membraan dat vocht laat ontsnappen en het binnendringen van vloeistoffen verhindert.

- Eigenschappen:
- Ademingsactief (1,2l/m²/24h)
 - Vloestofdicht
 - Antislip
 - Zelfklevend
 - Schokabsorberend

- Toepassing:
- Voor pas gelegde en recent behandelde ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc.
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Ademend

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo

Damp-open afdekvlies voor ondergronden die gevoelig zijn voor vocht, zoals keramische tegels en houten vloeren. Vocht uit de ondergrond kan ontsnappen, terwijl vloeistoffen niet kunnen binnendringen.

- Eigenschappen:
- Damp-open (70g/m²/24h)
 - Vloestofdicht
 - Antislip
 - Zelfklevend
 - Schokabsorberend

- Toepassing:
- Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en recent behandelde vloeren
 - Voor keramische tegels en houten vloeren
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Damp-open

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

PrimaCover Paint

Schildersvlies is er in vele kwaliteiten, PrimaCover is een hoogwaardig vochtabsorberend multifunctioneel schildersvlies. De onderzijde is voorzien van een solide anti-slip PE-folie dat het doordringen van vocht verhindert.

- Eigenschappen:
- Absorberend
 - Vloestofdicht
 - Antislip
 - Schokabsorberend
 - Herbruikbaar

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde ondergronden
 - Voor gebruik tijdens schilderwerkzaamheden



Hoogwaardig zuigvlies

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Absorb

Zelfklevend vloestofdicht afdekvlies. Voorzien van een viscose toplaag, waardoor het grote hoeveelheden vloeistof kan opnemen. Zelfs bestand tegen oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakken, lijmen en ontvetters. Ideaal bij schilderwerken, montage en onderhoud.

- Eigenschappen:
- Enorm absorberend vermogen (1 liter/m²)
 - Antislip
 - Zelfklevend
 - Schokabsorberend
 - Pluisvrij
 - Vloestofdicht en oplosmiddelbestendig

- Toepassing:
- Voor alle doorgedroogde ondergronden
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Hoogabsorberend, pluisvrij en oplosmiddelbestendig

1m x 25m # 900037

PrimaCover Carpetsaver

Speciaal ontwikkeld voor het afdekken van tapijt. Dit stevige zelfklevende afdekvlies met een onderlaag van ondoordringbaar folie is onder meer ideaal bij bouw-, renovatie-, stukadoor- en schilderwerken.

- Eigenschappen:
- Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
 - Beschermt tegen mechanische beschadigingen
 - Vloestofdicht
 - Zelfklevend
 - Gemakkelijk te verwerken
 - Herpositioneerbaar
 - Veilige lijmlaag op solventbasis

- Toepassing:
- Speciaal ontwikkeld voor tapijt
 - Geschikt voor vloeren en trappen



Extra sterk voor tapijt

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver

Sterke, betrouwbare ondergrond voor klimmaterialen. Toplaag van antislip polyesterervlies met een onderlaag van ondoordringbare zelfklevende folie. Ideaal bij projectinrichting, bouw, afbouw, renovatie en schilderwerken.

- Eigenschappen:
- Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
 - Beschermt tegen mechanische beschadigingen
 - Vloestofdicht en absorberend
 - Gemakkelijk te verwerken
 - Zelfklevend

- Toepassing:
- Geschikt voor vloeren en trappen
 - Voor alle doorgedroogde ondergronden



Extra sterk en antislip, voor harde ondergronden

1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Vlamvertragend zelfklevend afdekvlies voor harde doorgedroogde ondergronden. Beschermt vloeren en trappen tegen vocht, verf en mechanische beschadigingen. Ideaal tijdens bouw, afbouw, renovatie en (technisch) onderhoud op locaties waar een vlamvertragende bescherming vereist of gewenst is.

- Eigenschappen:
- Vlamvertragend (EN 13501-1 Bfl s1)
 - Vloestofdicht
 - Schokabsorberend
 - Zelfklevend
 - Herbruikbaar

- Toepassing:
- Voor locaties met brandveiligheidseisen
 - Geschikt voor vloeren en trappen



vlamvertragend

1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend

Dik, zwaar belastbaar afdekvilt voor maximale bescherming van harde ondergronden. Voorkomt mechanische beschadigingen, veroorzaakt door puin, drukbelasting, rijdend materieel, etc.

- Eigenschappen:
- 100% damp-open, dus geschikt voor vochtige ondergronden, natuursteen en parket
 - Eenvoudig op maat te maken
 - Zeer hoge bescherming tegen mechanische en puntbelasting
 - Herbruikbaar
 - Nagenoeg pluisvrij



Verkrijgbaar op rol en als losse platen

1m x 25m # 900761 | 0,80m x 1,20m # 900029