

PrimaCover Combi

Uniwersalna wodoszczelna wykładzina remontowo-budowlana. Lekka i chłonna włóknina zabezpieczona od spodu mocną folią nieprzepuszczającą cieczy. Do stosowania w budownictwie, wykończeniach, remontach, przemyśle, warsztatach, kabinach natryskowych, podczas prac malarskich, konserwacyjnych w sektorze morskim itd.

Właściwości:

- Nie zwija się
- Chłonna
- Nieprzepuszczająca cieczy
- Odporna na zużycie i rozdarcia
- Niepozostawiająca włókien

Zastosowanie:

- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłoży



Lekka

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet

Mocna, samoprzylepna i nieprzepuszczająca cieczy folia do bezpiecznego przykrywania wykładzin na posadzkach i schodach w trakcie realizacji projektu, prac budowlanych, wykończeniowych, remontowych i malarskich. Łatwa do usunięcia bez pozostawiania resztek kleju.

Właściwości:

- Specjalnie do przykrywania wykładzin tekstylnych
- Samoprzylepna
- Łatwa do usunięcia
- Do podłóg i schodów
- Grubość 50 µm lub 100µm



Do dywanów

0,625m x 100m (50µm) # 900087 | 0,625m x 100m (100µm) # 900089 | 1,25m x 100m (50µm) # 900782

PrimaCover Hardfloor

Mocna, samoprzylepna i nieprzepuszczająca cieczy folia do bezpiecznej ochrony twardych podłoży. Odpowiednia do podłóg i schodów. Chroni przed lekkimi uszkodzeniami i rozsypanym materiałem. Idealna podczas aranżacji wnętrz, budowy, wykończeń, remontów i prac malarskich.

Właściwości:

- Specjalnie przystosowana do twardych podłóg
- Samoprzylepna
- Łatwa do usunięcia
- Do podłóg i schodów
- Grubość 50 µm
- 0,625m x 100m # 900664



Do twardych podłoży

PrimaCover Glass

Przepuszczająca światło folia ochronna z klejem odpornym na działanie promieni UV do powierzchni szklanych. Zapewnia znakomitą ochronę w trakcie najróżniejszych prac: budowlanych, remontowych, tynkarskich i malarskich. Dostępna w wersji niebieskiej i przezroczystej.

Właściwości:

- ZSamoprzylepna
- Łatwa w użyciu
- Przepuszczająca światło
- Wytrzymująca do 4 tygodni
- Grubość 50 µm



Do okien i szkła

niebieska: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
przezroczysty: 0,50m x 100m # 900611

PrimaCover Protection Board

Karton ochronny o uniwersalnym zastosowaniu. Idealny do prac wykończeniowych i renowacyjnych, np. sztukatorskich, natryskowego malowania strukturalnego, malowania farbą lateksową czy farbami tradycyjnymi. Chroni przed brudem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości:

- Antypoślizgowa strona wierzchnia
- Wersja gładka, bez nadruków
- Wykonane z najwyższej klasy włókna drzewne
- Bez powłoki z tworzywa sztucznego, w 100% nadający się do recyklingu



Zrównoważony karton ochronny

50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Synthetic

PrimaCover Synthetic to włóknina ochronna, która bezpiecznie i skutecznie chroni podłogi syntetyczne podczas pracy, nie pozostawiając uszkodzeń ani pozostałości kleju.

Właściwości:

- Nieprzepuszczająca cieczy
- Amortyzująca wstrząsy
- Samoprzylepna
- Wielokrotnego użytku
- Wykonana z włókien poliestrowych z recyklingu


Zastosowanie:

- do dokładnie suchych podłóg syntetycznych
- Nadaje się do laminatu, PVC, winylu itp.



1m x 25m # 900813

Przewodnik po materiałach ochronnych PrimaCover	PrimaCover Lite	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Robust	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glas	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Synthetic
podłoża twarde, niedawno ułożone lub poddane obróbce					•	•						•						
podłoża twarde	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•
beton prefabrykowany				•	•	•						•						
tekstylne wykładziny podłogowe (wykładziny/plytki z wykładziny)								•				•	•	•				
szkło																•		



PrimaCover Lite

Lekka, nieprzepuszczająca cieczy, samoprzylepna włóknina ochronna do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg. Zapewnia odpowiednią ochronną podczas lekkich prac. Dlatego nadaje się do sytuacji o stosunkowo niskim ryzyku uszkodzenia. Pomyśl o malowaniu i lekkich prac.

- Właściwości:
- Nieprzepuszczająca cieczy
 - Samoprzylepna
 - Wielokrotnego użytku
 - Wykonany z włókien poliestrowych z recyklingu

- Zastosowanie:
- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg



Do malowania i lekkich prac

1m x 25m # 900718

PrimaCover Basic

Chroni przed wilgocią i brudem na różnego rodzaju suchych podłożach. Wykładzina PrimaCover Basic spełnia najważniejsze wymogi ogólne na potrzeby stosowania np. w trakcie prac remontowych i konserwacyjnych.

- Właściwości:
- Nieprzepuszczająca cieczy
 - Amortyzująca wstrząsy
 - Wielokrotnego użytku
 - Samoprzylepna
 - Wykonana z włókien poliestrowych z recyklingu

- Zastosowanie:
- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



Do lekkich i średnich zadań (140 g/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m # 900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard

Znakomita ochrona przed brudem, wilgocią, jeżdżącymi materiałami i spadającymi narzędziami w trakcie budowy, remontu i prac konserwacyjnych. Nadaje się do najróżniejszych podłóg suchych.

- Właściwości:
- Antypoślizgowa
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Amortyzująca wstrząsy
 - Samoprzylepna
 - Wielokrotnego użytku
 - Wykonany z włókien poliestrowych z recyklingu

- Zastosowanie:
- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg
 - Odpowiedni do podłóg i schodów



Uniwersalna aplikacja (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m # 900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Robust

Chroni przed uszkodzeniami, m.in. spowodowanymi przez gruz, spadające narzędzia, stemple budowlane, wodę i farbę, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Opracowany specjalnie do elementów z betonu prefabrykowanego i innych podłóg poddawanych ciężkim obciążeniom w trakcie prac budowlanych oraz remontowych.

- Właściwości:
- Wyjątkowo wytrzymały
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Antypoślizgowy
 - Samoprzylepny
 - Amortyzująca wstrząsy

- Zastosowanie:
- Do elementów prefabrykowanych i betonowych
 - Odpowiedni do podłóg i schodów
 - Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Do ciężkich zadań wewnątrz i na zewnątrz (300 g/m²)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

PrimaCover Active

Bezpieczna, oddychająca wykładzina remontowo-budowlana do właśnie ułożonych lub niedawno poddanych obróbce podłóg z kamienia naturalnego, wyeksponowany beton itd. Od góry wyposażona w membranę, która odprowadza wilgoć i chroni wykładzinę przed wnikaniem cieczy.

- Właściwości:
- Oddychająca (1,2l/m²/24 h)
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Antypoślizgowa
 - Samoprzylepna
 - Amortyzująca wstrząsy

- Zastosowanie:
- Do właśnie ułożonych lub niedawno poddanych obróbce podłóg z kamienia naturalnego, wyeksponowany beton itp.
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



Oddychająca

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo

Przepuszczająca wilgoć wykładzina remontowo-budowlana do podłóg wrażliwych na wilgoć, jak np. płytki ceramiczne czy podłogi drewniane. Odprowadza wilgoć z podłoża, nie przepuszczając równocześnie cieczy.

- Właściwości:
- Przepuszczająca wilgoć (70 g/m²/24 h)
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Antypoślizgowa
 - Samoprzylepna
 - Amortyzująca wstrząsy

- Zastosowanie:
- Opracowana specjalnie do właśnie ułożonych lub niedawno poddanych obróbce posadzek
 - Do płytek ceramicznych i podłóg drewnianych
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



Przepuszczająca wilgoć

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

PrimaCover Paint

Włókniny malarskie mogą być różnej jakości. PrimaCover to wysoce pochłaniająca wilgoć, wielofunkcyjna włóknina malarska. Na stronie spodniej włókniny znajduje się solidna antypoślizgowa folia PE chroniąca przed przenikaniem wilgoci.

- Właściwości:
- Chłonna
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Antypoślizgowa
 - Amortyzująca wstrząsy
 - Wielokrotnego użytku

- Zastosowanie:
- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg
 - Do stosowania w trakcie prac malarskich



Wysokiej jakości włóknina

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Absorb

Samoprzylepna nieprzepuszczająca cieczy wykładzina remontowo-budowlana. Z warstwą wierzchnią z wiskozy mogącą pochłaniać dużą ilość wilgoci. Odporna nawet na działanie cieczy zawierających rozpuszczalniki, takich jak lakiery, kleje i odtłuszczacze. Idealna do prac malarskich, montażowych i konserwacyjnych.

- Właściwości:
- Wyjątkowo chłonna (1 litr/m²)
 - Antypoślizgowa
 - Samoprzylepna
 - Amortyzująca wstrząsy
 - Niepozostawiająca włókien
 - Nieprzepuszczająca cieczy i odporna na działanie rozpuszczalników

- Zastosowanie:
- Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



Hoogabsorberend, pluisvrij en oplosmiddelbestendig

1m x 25m # 900037

PrimaCover Carpetsaver

Opracowana specjalnie do przykrywania dywanów. Ta mocna samoprzylepna wykładzina remontowo-budowlana z warstwą spodnią z nieprzepuszczalnej folii idealnie nadaje się m.in. do prac budowlanych, remontowych, tynkarskich i malarskich.

- Właściwości:
- Wyjątkowo mocna dzięki połączeniu folii LDPE z warstwą wierzchnią wykonaną z pochodzących z recyklingu włókien poliestrowych
 - Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Samoprzylepna
 - Łatwa w użyciu
 - Nadająca się do przenoszenia
 - Bezpieczna warstwa kleju na bazie rozpuszczalnika

- Zastosowanie:
- Opracowana specjalnie do wykładzin dywanowych
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



O większej wytrzymałości specjalnie do wykładzin dywanowych

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver

Mocne, niezawodne podłoże pod materiały do wchodzenia na wysokości. Warstwa wierzchnia z antypoślizgowego włókna poliestrowego oraz warstwa spodnia z nieprzepuszczalnej folii samoprzylepnej. Idealna podczas aranżacji wnętrz, budowy, wykończeń, remontów i prac malarskich.

- Właściwości:
- Wyjątkowo mocna dzięki połączeniu folii LDPE z warstwą wierzchnią wykonaną z pochodzących z recyklingu włókien poliestrowych
 - Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
 - Nieprzepuszczająca cieczy i chłonna
 - Łatwa w użyciu
 - Samoprzylepna

- Zastosowanie:
- Odpowiednia do podłóg i schodów
 - Do wszystkich dokładnie wysuszonych podłóg



Wyjątkowo mocna i antypoślizgowa, do twardych podłóg

1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Trudnopalna samoprzylepna wykładzina remontowo-budowlana do twardych, dokładnie wysuszonych podłóg. Chroni podłogi i schody przed wilgocią, farbą i uszkodzeniami mechanicznymi. Idealna podczas budowy, wykończeń, remontów oraz (technicznych) prac konserwacyjnych w miejscach, gdzie wymagane lub zalecane jest zapewnienie trudnopalnej ochrony.

- Właściwości:
- Trudnopalna (EN 13501-1 Bfl s1)
 - Nieprzepuszczająca cieczy
 - Amortyzująca wstrząsy
 - Samoprzylepna
 - Wielokrotnego użytku

- Zastosowanie:
- Do miejsc, w których obowiązują wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 - Odpowiednia do podłóg i schodów



Trudnopalna

1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend

Gruby filc zapewniający maksymalną ochronę twardych powierzchni. Zapobiega uszkodzeniom mechanicznym powodowanym przez gruz, obciążenie spowodowane naciskiem, jeżdżącym sprzętem itp.

- Właściwości:
- W 100% przepuszcza wilgoć, więc nadaje się także do podłóg wilgotnych, kamienia naturalnego i parkietów
 - Łatwa do przycięcia na wymiar
 - Bardzo wysoka ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i obciążeniem gruzem
 - Wielokrotnego użytku
 - Niemal nie pozostawia włókien
 - Dostępne w rolkach i jako pojedyncze płyta



Dostępne w rolkach i jako pojedyncze płyta

1m x 25m # 900761 | 0,80m x 1,20m # 900029