

PRIMACOVER®

ANDNINGSBAR TEJP FÖR TÄCKMATERIAL



För
exponerad betong,
natursten, gjutna golv
och mycket mer

PrimaCover Airtape

andningsbar tejp

PRIMACOVER®

Airtape

För täckmaterial på känsliga underlag.

PrimaCover Airtape är speciellt utvecklad för säker skarvning av diffusionsöppna och andningsbara täckmaterial (som PrimaCover Active, Ram Board och PrimaCover Defend). Det andningsbara mikropunktlimlagret gör att underlaget kan avdunsta och/eller härda utan problem, medan täckmaterialen förblir säkert på plats.

Egenskaper:

- ✓ Material: andningsbar PP non woven
- ✓ Lim: syntetisk gummi
- ✓ Vattengenomsläpplighet: 10 l/m²/min
- ✓ Luftgenomsläpplighet: 750 l/m²/min
- ✓ Draghållfasthet: 70N/25mm
- ✓ Temperaturbeständighet: min. -20°C / max. +80°C
- ✓ Unikt mikropunkts limlag
- ✓ Dimensioner: 50 mm x 33 m

Viktigt: PrimaCover Airtape ska alltid appliceras på täckmaterialet och inte direkt på golvet/underlaget för att undvika limrester och skador.

