

PrimaCover Airtape



Ademend verbindingstape voor afdekmaterialen

PrimaCover Airtape is speciaal ontworpen voor het veilig verbinden van dampopen en ademende afdekmaterialen (zoals PrimaCover Active, Ram Board en PrimaCover Defend. Dankzij de ademende microdot-lijm laag kan de ondergrond zonder problemen uitdampen en/of uitharden terwijl de afdekmaterialen veilig op hun plaats blijven.

Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Materiaal drager	ademend PP non woven
Materiaal lijmlaag	synthetisch rubber
Kleur	grijs
Treksterkte	70N/25mm
Luchtdoorlatendheid	750l/m ² /min
Waterdoorlatendheid	10l/m ² /min
Dikte	0,55 mm
Minimale temperatuurbestendigheid (°C)	-20
Maximale temperatuurbestendigheid (°C)	+80
Maximale houdbaarheid magazijn	2 jaar na levering

Afmetingen

Itemcode	Lengte	Breedte
900818	33 m	50 mm

Opmerkingen

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.