

## PrimaCover Airtape



### Andningsaktiv fogtejp för täckmaterial

PrimaCover Airtape har utvecklats speciellt för säker fogning av genomsläppliga och andningsbara täckmaterial (t.ex. PrimaCover Active, Ram Board och PrimaCover Defend). Det andningsbara mikropunktslimskiktet gör att substratet lätt kan avdunsta och/eller härda, samtidigt som täckmaterialet sitter säkert på plats.

### Teknisk data

Egenskaper	Värde
Material	andningsbar PP non woven
Materialt limskikt	syntetiskt gummi
Färg	grå
Draghållfasthet	70N/25mm
Luftgenomsläpplighet	750l/m <sup>2</sup> /min
Vattengenomsläpplighet	10l/m <sup>2</sup> /min
Tjocklek	0,55 mm
Min. Temperaturbeständighet (°C)	-20
Max. Temperaturbeständighet (°C)	+80
Max. hållbarhet lager	2 år efter leverans

### Mått

Art.nr.:	Längde	Bredde
900818	33 m	50 mm

### Anmärkningar

En korrekt och därmed framgångsrik användning av produkten ligger utanför vår kontroll. Därför kan garanti endast ges för produktens kvalitet, inte för dess användning. Det är användarens ansvar att säkerställa att våra produkter är lämpliga för det avsedda ändamålet. Förtestning rekommenderas.

De angivna värdena är riktvärden som uppnåtts i våra egna eller externa laboratorier. Små avvikelser kan förekomma på grund av variationer i testutrustning. Ändringar kan ske utan föregående meddelande.