

PrimaCover Antistatic

Non-tissé de protection antistatique



Le revêtement PrimaCover Antistatic est un non-tissé de protection antistatique destiné à assurer une protection professionnelle contre la saleté survenant au cours des phases de construction ou de transformation. Grâce aux fibres antistatiques ajoutées, les appareils et les machines sensibles sont protégés contre les décharges électrostatiques.

Caractéristiques techniques (*)



Antistatique



Étanche aux liquides



Pour les sols et les escaliers

Composition	Face supérieure	Film (antistatique)
	Support	Fibres synthétiques à base de déchets industriels primaires recyclés, enrichies de fibres antistatiques
	Colle	Acrylates de dispersion
Caractéristiques	Rouleaux	1 m x 25 m
	Couleur	Blanc
Propriétés	Empêche la décharge statique Amortit les coups Auto-adhésif Réutilisable	
Application	Protège les sols contre l'eau, la peinture et les dommages mécaniques Convient pour les sols et les escaliers	
Mise en œuvre	Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords	
Remarques	Poser sur des substrats séchés à fond. Tester au préalable l'aptitude du produit. Arrêter le chauffage au sol avant la pose.	

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'après d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable