

PrimaCover Carpet

Spécialement étudié pour les revêtements de sols textiles



Film rigide, autocollant, étanche à l'eau, pour une protection en toute sécurité des moquettes posées sur les sols et les escaliers lors de travaux d'aménagement, de construction, de transformation, d'assainissement et de peinture. Peut être simplement enlevé sans laisser aucune trace de colle.

Caractéristiques techniques (*)



Revêtements de sol textiles (moquettes / dalles de moquette)



Pour les sols et les escaliers



Peut être retiré aisément, sans laisser de traces.

Composition

Matériau Film LDPE
Colle Acrylates

Caractéristiques

Rouleaux	0.625 m x 100 m	
Épaisseur	50 µm	100 µm
Couleur	Transparent	
Adhésivité	50 µm	315 cN/cm*
	100 µm	450 cN/cm*

Propriétés

Facile à mettre en œuvre
Autocollant
Utilisable jusqu'à 4 semaines
Pour les sols et les escaliers

Application

Spécialement étudié pour les revêtements de sols textiles

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 5 cm, presser fermement les raccords
Peut être retiré aisément, sans laisser de traces.

Remarques

Pour toutes les substrats parfaitement sèches
Tester au préalable l'aptitude du produit.
Chauffage au sol coupé!

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable