

PrimaCover Combi

Non-tissé absorbant



PrimaCover Combi est un non-tissé de protection universel, étanche à l'humidité. Ce non-tissé léger et absorbant est muni sur sa face inférieure d'un film fortement étanche aux liquides. Il est parfaitement adapté aux travaux de construction, de transformation, de rénovation et de peinture. Par ailleurs, il peut être également utilisé dans l'industrie, la production ainsi que dans les cabines de pulvérisation.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides

Composition	Face supérieure	Non-tissé absorbant
	Support	Film PE extra résistant
Caractéristiques	Rouleaux	0.98 m x 50 m
	Couleur	Blanc
Propriétés	Produit absorbant Étanche aux liquides Il est également résistant à l'usure et à la déchirure Non-pelucheux Résistant aux UV	
Application	Pour toutes les substrats parfaitement sèches	
Mise en œuvre	Faire chevaucher les lés d'env. 5 cm	
Remarques	Poser sur des substrats séchés à fond. Tester au préalable l'aptitude du produit. Arrêter le chauffage au sol avant la pose.	

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable