

## PrimaCover Defend

### Panneau en fibres



Panneau en fibres de forte épaisseur résistant à de fortes sollicitations, pour la protection maximale de différentes surfaces. Protège contre les dommages mécaniques dus aux travaux de démolition, aux charges de pression, au matériel sur roues, etc. Grâce à son format, il convient idéalement pour la protection de surfaces de grandes dimensions. Découpe aisée à l'aide de ciseaux ou d'un cutter.

### Caractéristiques techniques (\*)



Produit à respiration active



Extra robuste



Antidérapant

**Composition** Matériau 100 % en fibres recyclables

**Caractéristiques**  
Dimensions 80 x 120 cm  
Épaisseur env. 4 mm  
Couleur Gris-multicolore

**Propriétés**  
100% perméable à la vapeur et donc idéal pour les supports humides, la pierre naturelle et le  
Adaptation aisée  
Grand effet protecteur mécanique, même avec des charges ponctuelles  
Réutilisable  
Pratiquement non-pelucheux

**Application**  
Pour les travaux les plus lourds  
Pour les travaux de rénovation ou d'assainissement

**Mise en œuvre**  
Connecter les panneaux avec un ruban approprié sous de fortes charges. Pour garantir une protection contre l'humidité, il est également possible de poser un film - p.ex. PrimaCover Standard ou PrimaCover Active - sous ou sur les panneaux.

**Remarques** Tester au préalable l'aptitude du produit.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'après d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

\* Au sens de la norme applicable