

## PrimaCover Dirt-Keeper

### Klebmatte (gross und klein)

Die PrimaCover Klebmatte ist eine in zwei Grössen ersetzbare Klebmatte. Diese besteht aus einer Reihe von nummerierten Klebefolien. Besonders langlebig ist sie in Kombination mit dem Kunststoffrahmen (optional).



#### Technische Daten (\*)

|   |           | Wert                       | Toleranz    |
|---|-----------|----------------------------|-------------|
| <b>Material</b>                           |           | LDPE-Folie                 | -           |
| <b>Farbe</b>                              |           | Transparent                | -           |
| <b>Reissfestigkeit</b>                    | <b>MD</b> | 10                         | ≥           |
| <b>Reissfestigkeit</b>                    | <b>CD</b> | 8                          | ≥           |
| <b>Reisfestigkeit</b>                     | <b>MD</b> | 150%                       | ≥           |
| <b>Reisfestigkeit</b>                     | <b>CD</b> | 200%                       | ≥           |
| <b>Dicke</b>                              |           | 35 µm                      | ± 5         |
| <b>Klebkraft</b>                          |           | 0,25 g/m <sup>2</sup>      | 0,22 - 0,32 |
| <b>Wirksamkeit der Schmutzentfernung</b>  |           | 90%                        | ≥           |
| <b>Maximale Lagerdauer (Monate)</b>       |           | 6                          | <           |
| <b>Minimale Anwendungstemperatur (°C)</b> |           | 5                          | >           |
| <b>Maximale Anwendungstemperatur (°C)</b> |           | 50                         | <           |
| <b>Farbe</b>                              |           | Transparent                |             |
| <b>Abmessung</b>                          |           | 61cm x 76cm / 56cm x 115cm |             |

#### Eigenschaften

Aus diversen Schichten selbstklebender Kunststofffolien hergestellt  
Clevere Nummerierung der obersten Klebefolie erlaubt ein einfaches und effizientes Abziehen

Kann mit oder ohne rutschfeste Kunststoffunterlage benutzt werden

Die Kunststoffunterlage kann mit einem Firmenlogo versehen werden

#### Anwendung

Für alle vollständig trockenen Oberflächen

#### Bemerkungen

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein

Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.

Die oben genannten Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

\* in Anlehnung an die jeweilige Norm