

Technisch informatieblad

Product: PrimaCover Glass

PRIMACOVER®

Artikelnr.	:	900020	900578	900611
EANnr.	:	8719439000209	8719439005785	8719439006119
Afmetingen				
lengte	:	100m	100m	100m
breedte	:	0.5m	1m	0.5m
Kleur	:	Blauw-transparant	Kleurloos	Blauw-transparant

Technische gegevens

Materiaal	:	LDPE (polyethyleen)	
Dikte	:	50 µm +/- 10%	
Dichtheid	:	0,922	
Gewicht per m²	:	46 gr +/- 10%	
Lijm	:	Acrylaat	
Rek bij breuk (%)			
longitudinaal	:	> 200%	
dwarsdoorsnede	:	> 400%	
Hechting aan glas	:	> 80cN/cm	AFERA 4001

Verwerking

De folie moet worden aangebracht op droge en schone oppervlakken.
 Het aanbrengen dient te geschieden zonder vet, water of overmatige uitrekking van de folie.
 De folie moet binnen 4 weken weer verwijderd worden.

Toepassing

Beschermende glasfolie voor zowel binnen als buiten gebruik.

Opslag

Temperatuur tussen +10°C en +30°C.
 Relatieve luchtvochtigheid: 50%
 6 maanden in originele verpakking. De folie moet gedurende deze tijd verwerkt worden.

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bepalen. Boven genoemde waarden zijn richtwaarden die in onze laboratoria en externe testinstellingen zijn verkregen. Zij kunnen ook geringe afwijkingen vertonen als gevolg van variaties in de testapparatuur.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.