

## Teknisk datablad

**Produkt:** PrimaCover Glass

**PRIMACOVER**

<b>Artikkel nr.</b>	:	900020	900578	900611
<b>EANnr.</b>	:	8719439000209	8719439005785	8719439006119
<b>Dimensjoner</b>				
<b>lengde</b>	:	100m	100m	100m
<b>bredde</b>	:	50cm	100cm	50cm
<b>Farge</b>	:	Fargeløs	Fargeløs	Blå-gjennomsiktig

### Tekniske data

<b>Materiale</b>	:	LDPE (polyetylen)	
<b>Tykkelse</b>	:	50 µm +/- 10%	
<b>Tetthet</b>	:	0,922	
<b>Vekt per m<sup>2</sup></b>	:	46 gr +/- 10%	
<b>Lim</b>	:	Akrylat	
<b>Bruddforlengelse (%)</b>			
<b>langsgående</b>	:	> 200%	
<b>tverrgående</b>	:	> 400%	
<b>Vedheft til glass</b>	:	> 80cN/cm	AFERA 4001

### Behandling

Filmen må påføres på tørre og rene overflater.  
Den må brukes uten fett, vann eller overdreven strekking av filmen.  
Filmen må fjernes igjen innen 4 uker.

### Påføring

Glassbeskyttelsesfilm for innendørs og utendørs bruk.

### Oppbevaring

Temperatur mellom + 10 ° C og + 30 ° C  
Relativ luftfuktighet: 50%  
6 måneder i originalemballasje. Filmen må behandles i løpet av denne tiden.

En profesjonell og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av produktene. Det er brukernes ansvar å vurdere egnetheten av våre produkter for det tiltenkte formålet.

Ovenstående data er omtrentlige verdier, de er oppnådd i våre laboratorier og eksterne testinstitutter. De kan også vise mindre verdier som følge av variasjoner i testutstyret.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten varsel.