

Karta techniczna

Produkt: PrimaCover Hardfloor

PRIMACOVER®

Nr. artykułu	:	900664
EANnr.	:	8719439000902
Wymiary		
długość	:	100m
szerokość	:	0.625m
Kolor	:	Bezbarwny

Dane techniczne

			Metoda badania
Grubość	:	50 µm	AFERA 5006
Materiał	:	Poliolefiny	
Klej	:	Akryl	
Adhezja	:	90 cN/cm	AFERA 5001
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	:		AFERA 5004
wzdłużna	:	>300	
przekrój	:	> 550	
Wytrzymałość na zerwanie	:		
wzdłużna	:	> 0.8 (daN/cm)	
przekrój	:	> 0.6 (daN/cm)	
Zastosowanie na zewnątrz	:	0 miesięcy	

Przetwarzanie

Folia ochronna musi być nakładana na czystą i suchą powierzchnię, bez zagięć i pęcherzyków powietrza. Wydłużenie folii podczas aplikacji musi wynosić < 1%.

Zalecane stosowanie w temperaturze od 15°C do 50°C.

Folia musi zostać ponownie usunięta w ciągu 4 tygodni.

Aplikacja

Folia ochronna do podłóg twardych.

Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi brudem, zadrapaniami i śladami narzędzi przez cały cykl użytkowania.

Przechowywanie

Folia ochronna musi być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w czystych i umiarkowanych warunkach.

Folia ochronna powinna być zastosowana w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy.

Części zabezpieczone folią ochronną nie mogą być narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Należy zachować ostrożność przy ogrzewaniu powierzchni promieniami podczerwonymi chronionych zadrukowaną folią ochronną; zadrukowana powierzchnia folii może pochłaniać promieniowanie podczerwone w innym stopniu niż powierzchnia niezadrukowana.

Prosimy klienta o przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że ta różnica absorpcji nie ma niepożądanego wpływu na chronioną powierzchnię.

Gdy zadrukowana folia jest wystawiona na działanie światła słonecznego, obszar zadrukowany może mieć większy efekt ekranowania niż obszar niezadrukowany, co może powodować różnice w kolorze lub połysku.

Prosimy klienta o przetestowanie folii przed użyciem produktu, aby upewnić się, że podczas ekspozycji na światło słoneczne, chroniona powierzchnia nie podlega takim zmianom.

Na prawidłowe i tym samym skuteczne przetwarzanie produktu nie mamy wpływu. Gwarancji można zatem udzielić jedynie w odniesieniu do jakości produktu, a nie jego przetwarzania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności naszych produktów do swoich celów.

Powyższe dane są wartościami przybliżonymi, uzyskanymi w naszych laboratoriach oraz w zewnętrznych instytucjach badawczych. Mogą one również wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z różnic w wyposażeniu testowym.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Pools	Duits	Nederlands	Frans	Engels	Zweeds	Russisch
	Fins	Noors	Deens	Italiaans	Spaans	Pools
