

PrimaCover Protection Board

Carton de protection universel



Carton de protection pour application universelle. Idéal pour les travaux de transformation ou de rénovation comme p.ex. crépissage, enduit déposé par pulvérisation et travaux de peinture. Protection contre les crasses, l'humidité et les dommages mécaniques.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides



Face supérieure antidérapante

Composition	Matière première	Carton Sans plastique	
Conditionnement	Rouleaux	+/- 1.30 m	50 m ²
Caractéristiques	Poids	150 - 200 g/m ²	
	Face supérieure	Blanc	
	Face inférieure	Brun	
Propriétés	Face supérieure antidérapante Sans revêtement plastique, entièrement recyclable Exécution neutre, sans empreinte		
Application	Pour toutes les substrats parfaitement sèches Pour travaux de peinture et de plafonnage		
Mise en œuvre	Faire chevaucher les lés d'env. 5 cm		
Remarques	Poser sur des substrats séchés à fond. Tester au préalable l'aptitude du produit. Arrêter le chauffage au sol avant la pose.		

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable