

PrimaCover Synthetic

Non-tissé de protection autoadhésif

PrimaCover Synthetic est un non-tissé auto-adhésif à protéger les sols en plastique de la peinture, de la saleté, de l'humidité et des chutes d'outils.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides



Amortit les chocs

Composition	Face supérieure Support Colle	Film Polyester Dispersion de copolymères d'acrylate
Caractéristiques	Rouleaux Couleur	1 m x 25 m Beige
Caractéristiques	Épaisseur de non-tissé Épaisseur de film	180 g/m ² 40 µm
Propriétés	Étanche aux liquides Amortit les chocs Autocollant Réutilisable	
Application	Peut être appliqué sur divers supports secs et durs, y compris le PVC, le linoléum, les sols coulés et les stratifiés. Convient pour les sols	
Mise en œuvre	Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords	
Remarques	Poser sur des substrats séchés à fond. Tester au préalable l'aptitude du produit. Arrêter le chauffage au sol avant la pose.	

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable