

Verlegeanleitung

PrimaCover Defend

Artikel-Nr.:

900029, 900761



Anwendungsgebiet

- ♦ Vliesfaserrolle geeignet für harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, für ebene Betonfertigteile; für textile Bodenbeläge; für alle ebenen Untergründe, die für den Handwerker begehbar sind.
- ♦ 100% dampfdurchlässig, für feuchte Untergründe wie Estrich, Naturstein, Parkett, Holzdielen, Fliesen, etc. geeignet.
- ♦ Erhältlich in Rollen (25x1m) und als Einzelplatten (80x120cm).

Verlegeanleitung

- ♦ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
- ♦ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- ♦ Legen Sie den Vliesfaserrolle/Platten auf den Boden und fixieren Sie die Kanten und Ecken mit geeignetem Klebeband.
- ♦ Vliesfaserrolle/Platte kann mit einem Sicherheitsmesser auf die richtige Größe zugeschnitten werden.
- ♦ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!
- ♦ Wenn Sie mehrere Bahnen nebeneinander verlegen, sollten Sie darauf achten, dass diese sich nicht überlappen, und sie gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.
- ♦ Oberfläche der Vliesfaserrolle /Platte regelmäßig kontrollieren und ggf. säubern

Wiederverwendbarkeit

- ♦ Vliesfaser von Staub, Sand und Steinen befreien.
- ♦ Bei Reinigung der Vliesfaserrolle/Platte auf den persönlichen Schutz durch Staub achten.
- ♦ Vor Neuverlegung muss die Vliesfaserrolle/Platte trocken sein.
- ♦ Vor Neuverlegung nochmals die Unterseite auf Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.
- ♦ Bei empfindlichen Flächen empfiehlt sich, eine neue Vliesfaserrolle/Platte zu verwenden.

Hinweis

- ♦ Testen Sie die Eignung des Produkts im Voraus.
- ♦ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
- ♦ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
- ♦ Unbedingt trocken lagern!

Entsorgung

Vliesfaserrolle/Platte kann nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien entsorgt werden.